
FITA DE ARQUEAR MÁQUINA AUTOMÁTICA 10MM X 0,65MM

1 OBJETIVO

Este padrão técnico fixa as características da fita de polipropileno para embalagem (arqueação de volumes) em bobinas simples.

2 CONDIÇÕES GERAIS

2.1 Propriedades

Código	Resistência à ruptura (kgf)	Alongamento na ruptura (%)	Cor	Superfície
10 X 0,65	102	11 ± 3 (Mín 8% e Máx 14%)	DBA	Recartilhada

2.2 Dimensões e tolerâncias

Código	Largura (mm)	Espessura (mm)
10 X 0,65	9,56 ± 0,42	0,65 ± 0,05

2.3 Composição

Polipropileno (PP)

2.4 Condições de fornecimento

2.4.1 Bobina Tipo: simples

Æ interno: 200 ± 1 mm;

Largura: 190 ± 1 mm

Metros por bobina: 3000 ± 50 m (Três mil metros)

Peso aproximado do tubo de papelão: 0,8 kg

Peso da bobina: 12,0 ± 0,5 kg

2.4.2 Embalagem

Bobinas paletizadas e envolvidas em filme stretch.

2.4.3 Manuseio

As bobinas não deverão ser jogadas para evitar deformação.

1.1 Aplicação

Máquina Automática de arqueação, fechamento por solda.

1.2 Armazenagem

Posição: horizontal

Ambiente: seco, protegido de luz solar direta

1.3 Validade 36 meses.